

Especificación técnica de MOTO-NEBULIZADOR ULV

- MOTOR: Motor de 4 tiempos enfriado por aire. Velocidad : 7500RPM
- BOQUILLA: Adaptable a distintas posiciones.
- SOPLADOR: Tipo Rotativo de alta velocidad ,3etapas ,accionado por correa ,95CFM 2,68 metros cúbicos /min .Presión 3PSI
- ESPECTRO DE GOTAS : de 10-20 VMD (Volumen Mediano-Diámetro)*por debajo de los 20 micrones
- PESO MAXIMO: 12kg –
- FIJACION: Que sea tipo "mochila" con arneses acolchados de triple capa .
- TANQUE DE COMBUSTIBLE : 1lts
- TANQUE DE FORMULACION: 3,7 litros
- ACCESORIOS: Kits de respuestos –Embudo – Viscosímetro para determinar la viscosidad de la formulación.

P/A Lic. GUILLERMO JENKINS
Director de Control de Plagas
y Zoonosis Urbana

Montiel Anahí
Med. Vet. ANAHÍ MONTIEL
Subdirectora de Salud Animal

Téc. CARDOZO, OSCAR RAMÓN
Dcción. de Control de Plagas
y Zoonosis Urbana

Ing. EDUARDO LEGURO
Subdirector de Ambiente