

<div>H 03</div> <div>Ap. 0.00dt. 2.00</div>		<div>H 04</div> <div>Ap. 0.00dt. 2.90</div>		<div>H 05</div> <div>Ap. 0.00dt. 2.90</div>		<div>H 06</div> <div>Ap. 0.00dt. 2.90</div>	
TIPO REJA HIERRO		TIPO PUERTA HIERRO		TIPO REJA HIERRO		TIPO PUERTA HIERRO	
UBICACION GABINETE DE GAS		UBICACION SALON DE USOS MULTIPLES / ESCAPE		UBICACION SALON DE USOS MULTIPLES		UBICACION SALON DE USOS MULTIPLES	
CANTIDAD 01		CANTIDAD 01		CANTIDAD 03		CANTIDAD 02	
PREMARCO -		PREMARCO -		PREMARCO -		PREMARCO -	
MARCO Perfil Angulo 1-1/2x1/8" (38,1x3,2mm)		MARCO Perfil Angulo 1-1/2x1/8" (38,1x3,2mm)		MARCO Perfil Angulo 1-1/2x1/8" (38,1x3,2mm)		MARCO Perfil Angulo 1-1/2x1/8" (38,1x3,2mm)	
HOJAS Montantes y Travesaños tubo rectangular 60x30x1.6 mm. Entramado interno tubo estructural 30x30x1.6 mm .Enchapado metálico 1,2mm esp. en cara exterior.		HOJAS Montantes y Travesaños tubo rectangular 60x30x1.6 mm. Entramado interno tubo estructural 30x30x1.6 mm .Enchapado metálico 1,2mm esp. en cara exterior.		HOJAS Perfil Angulo 1-1/2x1/8" (38,1x3,2mm). Tres refuerzos horizontales tubo estructural 20x20x1.6mm. Malla de metal desplegado liviano. Rombo 2.50 x 1.30 cm, e= 1.6 mm.		HOJAS Perfil Angulo 1-1/2x1/8" (38,1x3,2mm). Tres refuerzos horizontales tubo estructural 20x20x1.6mm. Malla de metal desplegado liviano. Rombo 2.50 x 1.30 cm, e= 1.6 mm.	
HERRAJES 3 Bisagra munición de 100x75 mm. en chapa doble decapado laminada en frio. espesor de 2.5mm con una protección de galvanoplastia. Cerradura de seguridad tipo Kallay modelo 4100 o similar. Picaporte (solo interior) bocallaves y accesorios term. bronce platil.		HERRAJES 4 Bisagra munición de 100x75 mm. en chapa doble decapado laminada en frio. espesor de 2.5mm con una protección de galvanoplastia. Sistema de pivot inferior y superior. Barral antipánico interior, tipo JAQUE Touch-Bar Línea T300, anodizado. Cerrojo de seguridad tipo Kallay o similar.		HERRAJES -		HERRAJES 4 Bisagra munición de 100x75 mm. en chapa doble decapado laminada en frio. espesor de 2.5mm c / galvanoplastia. 2 Cerrojos Pasadores Tranquera Porta Candado 100 Mm Hierro Zinc interior y candado candex	
TAPA JUNTAS -		TAPA JUNTAS -		TAPA JUNTAS -		TAPA JUNTAS -	
PINTURA Dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético, color blanco, previo desengrase de toda la superficie. Aplicación a soplete.		PINTURA Dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético, color blanco, previo desengrase de toda la superficie. Aplicación a soplete.		PINTURA Dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético, color blanco, previo desengrase de toda la superficie. Aplicación a soplete.		PINTURA Dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético, color blanco, previo desengrase de toda la superficie. Aplicación a soplete.	
SELLADORES -		SELLADORES -		SELLADORES -		SELLADORES -	
OBSERVACIONES Todas las medidas para su ejecución se corroboraran en obra.		OBSERVACIONES Todas las medidas para su ejecución se corroboraran en obra.		OBSERVACIONES Todas las medidas para su ejecución se corroboraran en obra.		OBSERVACIONES Todas las medidas para su ejecución se corroboraran en obra.	
				MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE		OBRA: ESTACIÓN LAS LOMAS	
						RUBRO: HERRERIA	
						PLANO: PLANILLA DE CARPINTERÍA	
						NIVEL: -	
						ESCALA: 1:25	
						PLANO Nº: PCH_02	