




DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



DMV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TAMBORES DE EMULSIÓN – RIEGO DE LIGA O IMPRIMACIÓN:

REFERENTE AL PRODUCTO:

Siendo el RESIDUO ASFÁLTICO de 60 % mínimo
Residuo sobre tamiz: Porcentaje máximo 0,1 %
Asentamiento: Porcentaje máximo 5 %
Mezcla con cemento portland: Porcentaje máximo 2 %
Hidrocarburos destilables: 0 %
Penetración: 0,1 mm – 70/100
Ductibilidad: a 25° - 80 cm como mínimo
Recubrimiento: I.R.A.M. 1602 – G – 84 – 88

El producto deberá cumplir con las características precedentes. Norma IRAM 6691

ENTREGA DEL PRODUCTO:

La Emulsión será entregada en forma total en tambores detallados en KG y/o LT y la Adjudicataria deberá comenzar a entregar a partir de recibida la Orden de Provisión.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

La presentación de las ofertas se realizará incluyendo material, transporte y pesada en balanza pública en la Ciudad de Santa Fe y donde lo indique ésta Dirección de Mantenimiento Vial.

ENTREGA:

La cantidad de emulsión a entregar será en tambores requeridos en la correspondiente Solicitud de elementos.
La falta de cumplimiento en la entrega, hará posible al adjudicatario, de las sanciones y/o multas que le correspondiere de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales.

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL, NOVIEMBRE DE 2024


ANDRÉS AVELINO VERGARA
DIRECTOR GENERAL DE
MANTENIMIENTO VIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

FORMA DE ENTREGA: La entrega del material objeto de la presente contratación se realizará dentro de los diez (10) días inmediatos posteriores a la recepción fehaciente de la orden de provisión, en la Dirección de Mantenimiento Vial de la Municipalidad de Santa Fe sita en calle Boulevard Pellegrini 3810 de esta Ciudad de Santa Fe -----

FORMA DE CERTIFICACIÓN: Total -----


Guillermo Ferrero
Secretario de Gestión
Urbana y Ambiente
Municipalidad de Santa Fe