

Especificaciones técnicas:

1. Martillo Rompe pavimento 2000W 68 Joules – DeWalt. Mecanismo sobre dimensionado suministra gran durabilidad y excelente rendimiento. Motor 2000 vatios y 95 mm de gran eficiencia. Motor y mecanismo percutor optimizados suministran el mejor rendimiento del mercado. Control activo de vibración ofrece seguridad y hace a la máquina más comfortable. Empuñadura flotante que absorbe el rebote y junto al AVC hace que sea el martillo de su clase con menos vibraciones del mercado. Módulo electrónico para una constante potencia. Diseño fácil de reparar que reduce los costos. Demuele: Pisos y bases de hormigón, caminos y pavimentos. Potencia: 2000W. Golpes/Min: 870 gpm. Energía de impacto: 68 Joules. Vibración mano/brazo: 5,9 m/s². Porta brocas hexagonal: 28 mm. Longitud: 780 mm. Peso: 31 Kg.
2. Amoladora tipo Bosch 4,5" 850W GWS 850 • Motor de 850 watts de potencia para trabajos prolongados. Carcaza del motor delgada para extra confort. Entradas de ventilación permiten la refrigeración del motor. Cubierta protectora con seguro contra torsión. Carbones con autodesconexión (mayor protección del motor). Elevado par de giro y alta capacidad de carga. Empuñadura adicional vibración control. Tapa de carbones removible. Botón trava para fácil. Cambio del disco. DATOS TECNICOS. Potencia absorbida 850 W. Velocidad 11.000 rpm.. Rosca del husillo M14. Diámetro de disco 115 mm. Peso sin cable 1,9 kg.
3. Hormigonera tipo Sorrento L130 mix 2/3 Hp es la herramienta ideal para profesionales de la construcción. Con una capacidad de mezcla de 80 litros y un tambor de 130 litros, esta hormigonera permite realizar trabajos de gran envergadura de manera eficiente y rápida. Su potente motor de 220 W garantiza un rendimiento óptimo, logrando una producción de una mezcla por hora. Diseñada para facilitar el trabajo en obras, su peso de 50 kg proporciona estabilidad y resistencia durante su uso. La máquina cuenta con un ciclo de mezcla de una vez por hora, lo que asegura que cada lote de hormigón se mezcle de manera uniforme y efectiva. Su diseño compacto y robusto permite un fácil transporte y almacenamiento, convirtiéndola en una opción práctica para cualquier proyecto.
4. Palas tipo BIASONI pocera forjada cabo caño 1,60 Mt 992133. Diámetro del caño: 1". Alto: 160 Cm. Ancho: 18 Cm. Alto de la hoja: 31 Cm. Ancho de la punta: 14,7 Cm. Peso: 4,6 Kg.
5. Pala ancha forjada gherardi cabo de hierro una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. auto afilado: La disminución gradual del espesor de la hoja desde los hombros (2,4mm) a la boca (1,8mm) otorga mayor robustez, peso justo, penetración y afilado ideal.
6. La Soldadora Inverter La-ser Discovery 275 en color rojo es la herramienta perfecta para tus trabajos de soldadura. Con su tecnología inverter, disfrutarás de un rendimiento óptimo y eficiente, ahorrando energía y obteniendo resultados profesionales. Su pantalla digital te permitirá controlar fácilmente el amperaje, adaptándolo a tus necesidades, desde 20 A hasta 200 A. Además, su diseño monofásico de 50 Hz y 220V garantiza un funcionamiento estable y seguro en cualquier entorno de trabajo. La soldadora es ideal para el método MMA, ofreciendo versatilidad y precisión en cada tarea. Gracias a su ciclo de trabajo del 50% y su clase de aislamiento F, podrás trabajar de manera continua y confiable, protegiendo tu equipo y garantizando su durabilidad. No esperes más para adquirir la Soldadora Inverter La-ser Discovery 275 y llevar tus proyectos de soldadura al siguiente nivel.
7. Amoladora banco tipo Motomel 550W 6" Mab 550 CARACTERISTICAS: Cantidad de fases: 1. Codigo De Marca: MAB550. Color: Azul. Codigo universal de producto: 7798178503777. EAN: 7798178503777. No es un kit. Marca: Motomel. Modelo: MAB550. Potencia: 550 W. SKU: 262414/262407/1/. Velocidad Maxima: 2950 rpm. Velocidad Minima: 0 rpm. OTRA INFORMACION: Incluye ruedas abrasivas y protectores acrílicos. APLICACIONES DEL PRODUCTO: Ideal para trabajos en superficies pequeñas. Perfecta para desbastar cordones de soldadura, hacer cortes finos en perfiles metálicos, o lijar y pulir en superficies pequeñas.

Tec FERNANDO LOPEZ
Jefe Dpto. Semafización

FERNANDO SOSA
Dir. Ej. de Mantenimiento Vía
Téc. MECÁNICO ELECT.
Dir. Semafización y Fuentes
Red de Alumbrado Público
Semafización y Fuentes
Sec. de Gestión Urbana y An

8. Amoladora de Banco Combinada 350 W 220 V Downen Pagio 9992290. Características: Alto de la pulidora: 29 Cm. Ancho de la pulidora: 25 Cm. Cantidad de fases: Monofásica. Código universal de producto: 7796072002464. Color: Naranja. Condición del ítem: Nuevo. Diámetro del disco: 150 Mm. Diámetro del disco (otro): 200 Mm. Es mini amoladora: No. Frecuencia: 50Hz. Largo de la pulidora: 43 Cm. Marca: Downen Pagio. Modelo: AB150/200P. MPN: 9992290. Nivel de presión sonora: 120 dBA. Número de certificado de seguridad eléctrica: S-0634/001-41. Organismo de certificación (OCP): IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Potencia: 350 Watts. Profundidad máxima de corte: 70 Mm. Tiempo de garantía: 24 meses. Tipo de amoladora: De Banco Combinada. Tipo de garantía: Garantía de fábrica. Velocidad máxima: 2950 rpm. Velocidad máxima de rotación: 2950 rpm. Velocidad mínima: 100 rpm. Velocidad mínima de rotación: 130 rpm. Voltaje: 220V. Tipo: AB150/200P. Potencia: 350 W. Velocidad amoladora: 2950 min-1. Velocidad afiladora: 130 min-1. Ø disco amolado: 150 mm x 20 mm - Grano 36. Ø disco afilado: 200 mm x 40 mm - Grano 80.
9. Arco sierra tipo Crossman 305mm. Dientes por pulgadas 24. Material de la hoja acero. Largo del serrucho 30.5
10. Hojas de sierra acero bi-metal 300 x 12.7 x 0.6mm. ficha técnica: marca: sin par. modelo: acero bi-metal. largo: 300 mm. ancho: 12.70 mm. espesor: 0.6 mm. dientes: 18/24/32 dientes. Característica flexible, apropiadas para la utilización bajo condiciones desfavorables para el buen corte (como por ejemplo, torcerse o ladearse la sierra en trabajos en obra), impidiendo la rotura de la misma. Poseen una larga vida útil, permiten alcanzar altas velocidades de corte y son capaces de cortar los materiales más duros. Poseen una alta dureza en los dientes, son súper flexibles, brindan un mayor rendimiento y mayor seguridad en el uso porque no se rompen. Selección correcta del dentado de la sierra: 18- dientes para corte de macizos. 24-dientes para corte de caños y espesores medianos. 32 dientes para corte de chapas y espesores finos.
11. Machete de acero mango plástico. Modelo 20". Largo hoja: 51 mm. Ancho (parte ancha): 60 mm - (parte angosta): 42 mm. Mango (largo): 128 mm - (ancho): 51 mm. Modelo 22": Largo hoja: 555 mm. Ancho (parte ancha): 60 mm - (parte angosta): 40 mm. Mango (largo): 128 mm - (ancho): 51 mm.
12. Remaches 4x14 remache pop 4x14 medida - aberturas de aluminio - caja x 500 unidades. Embalaje Reforzado gratis. Despachamos el mismo día de tu compra. Tenemos stock de todos los productos publicados. Devolución sin cargo. Excelente Calidad, Precio y Servicio. Herrajes, Bisagras y Accesorios para Aberturas de Aluminio, Carpintería de Madera y Herrería.
13. Hidrolavadora Ducati naftera motor 4 t. Modelo: DUCATI DPW3100-G. SKU: 69377015. Presión máx.: 213 bar / 3100 psi. Motor: Gasolina 4 tiempos 208 cc. Potencia (kW/cv): 5,15 kW / 7 cv. Depósito gasolina: 3,6 L. Caudal máx.: 570 L/h. Bomba: Axial con cabezal de aluminio. Detergente: Función auto-aspiración, equipada con depósito integrado de 2 L. Equipamiento: Filtro de entrada de agua. Accesorios incluidos: Manguera, pistola metal y 5 boquillas. Peso: 32 kg.
14. Llave Francesa tipo Irimo 10" Ajustable. La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo. Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas. En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance. Aleación de acero de alto rendimiento forjado en una única pieza. Acabado fosfatado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión. Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 633. Apertura máxima: 29 mm. Largo: 10" - 250 mm. Peso: 405 g.
15. La Llave Combinada Fija desde 7mm a 25mm tipo Irimo es una herramienta esencial para cualquier caja de herramientas. Con un largo de 174 mm, esta llave combinada es perfecta para trabajos de precisión y tareas generales. Fabricada con una aleación de acero de alto rendimiento y con un acabado mate cromado, esta llave no solo es duradera, sino que también es resistente a la corrosión y al desgaste. El modelo es conocido por su calidad y rendimiento confiable. Su diseño ergonómico y su peso equilibrado hacen que sea cómoda de usar durante largos periodos de

tiempo. Ya sea que necesites apretar o aflojar tuercas y tornillos, esta llave combinada es la elección perfecta.


16. Extractor de poleas. 3 patas. 3 y 4 pulgadas: 102mm y extractor de poleas 3 patas 3 y 4 pulgadas de 75mm. Material metal. Capacidad de fuerza 1T. Apertura mínima 2.54cm. Apertura máxima 10.16cm.
17. Caño riego tipo Freplast azul trenz 3/4 x25M (rollo) y Caño riego tipo Freplast azul trenz 1/2 x25M (rollo). Excelente manguera super reforzada, de PVC blando para riego, color azul en su totalidad (interior y exterior) Alta flexibilidad y fácil manejo. Debido a su muy buena calidad y el grosor de sus paredes, impide que la misma se colapse y se doble. La manguera está fabricada con un excelente material, el cual la hace muy resistente a bajas y altas temperaturas (no se quiebra por el frío ni se ablanda al dejarla al sol. Manguera 100% del mismo color, no tiene en su interior material negro al cual le suelen poner uno de menor calidad para bajar costos y produce que baje la resistencia de la manguera. Es 100% ecológica y reciclable.



FERNANDO SOSA
Dir. Ej. de Mantenimiento Vial.
Red de Alumbrado Público.
Semaforización y Fuentes.
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente.



Tec. FERNANDO D. LOPEZ
Jefe Opto. Semaforización



PONZETTI PABLO
Téc. MECÁNICO ELECT.
Dir. Semaforización y Fuentes

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

Forma de entrega: la entrega del material objeto de la presente contratación se realizara dentro de los cinco (5) días inmediatos posteriores a la recepción fehaciente a la orden de provisión, en la dirección de Semaforización y Fuentes de la Ciudad de Santa Fe, cita en calle Boulevard Pellegrini 3810.

Tipo de entrega: Inmediata. _____

FORMAS DE CERTIFICACION: TOTAL. _____


FERNANDO SOS,
Dir. Ej. de Mantenimiento Vía
Red de Alumbrado Público,
Semaforización y Fuentes,
Sec. de Gestión Urbana y Ambiente


PONCHETTI PABLO
Ing. MECÁNICO ELECT.
Dir. Semaforización y Fuentes